

Datablad for Dobbel Marinetråd og Std. Dobbeltråd

Lystråd Dobbel Marinetråd 5mm x Ø

Thinlight Lystråd Dobbel Marinetråd Dobbel Marinetråd er laget for maritimt bruk og tåler flere kjemikalier, oljer og saltvann. Marinetråden er UV-beskyttet og er godkjent etter sikkerhetskrav IEC 335-1 4000 Volt insulation breakdown. Driftstemperatur -40 - +60°C Den tykke 5mm x Ø tråden tåler en strekkbelastning på 5kg og 3,2mm x Ø tåler 3kg. Marinetråden klarer en strøm på 1 Amp. Lyslengder på flere hundre meter er mulig fra <u>en</u> inverter. IP67, IK 10	Varenr.	Navn	Farge
	TEL-50DMBG	Lystråd Dobbel Marinetråd 5mm x Ø	Aqua/blågrønn
	TEL-36DMBG	Lystråd Dobbel Marinetråd 3,2mm x Ø	Aqua/blågrønn


Lystråd Dobbeltråd Std. 2,8/3,6mm x Ø

Thinlight Lystråd Dobbeltråd std. Lystråd Dobbel har to indre koppertråder og klarer lyslengder på flere hundre meter fra en inverter. Tråden er UV-beskyttet og klarer 3000 Volt insulation breakdown. Luftfuktighet maks 65% Driftstemperatur -20 - +50°C. Strekkbelastning maks 2kg. Dobbeltråden klarer strøm på 1 Amp.	Varenr.	Navn	Farge
	TEL-36BGD	Lystråd Dobbel std. 2,8/3,6mm	Aqua/blågrønn
	TEL-36DUM	Lystråd Dobbel std. 2,8/3,6mm	Marineblå

Invertere til Lystråd Dobbel og Marinetråd

Navn	Trådlengde	Effekt	Spes.	Mål LxBxH - Vekt
IFW 5675	2 - 4m	1300Hz, 12VDC, 180VAC	Fast/regulerbar lysstyrke	35x30x30mm - 43gr
IFW 8050	5 - 30m	1600Hz, 12VDC, 160VAC	Fast/regulerbar lysstyrke	50x50x40mm - 215gr
IFW 8050-D	5 - 30m	1600Hz, 12VDC, 160VAC	Fast + Dimbar med PWM	50x50x40mm - 233
ISW 9747	50 - 100m	650Hz, 12VDC, 100VAC	Fast/regulerbar lysstyrke	120x55x53mm - 700gr
IFW 9687	50 - 150m	400Hz, 12VDC, 200VAC	Fast/regulerbar lysstyrke	120x55x53mm - 700gr

IFW 5675



IFW 8050



IFW 8050 D



ISW 9747



IFW 9687



To ruller a 100m med dobbel lystråd. Den blå/ grønne er en Dobbel Marinetråd på 5mm x Ø. Den med marineblå farge er en standard dobbeltråd 2,8/3,6mm x Ø. Begge drives av inverter IFW 9687.

Inverterne på bildene over, kan brukes slik de er, hvis de monteres fast mot et underlag, gul, vegg etc. Skal de ligge løst, kan vi montere de i en boks for økt beskyttelse. Monteringen vil gi et pristillegg.