

Datablad for lysfilm fra SEIKO-Precision

Lysfilm

Lysfilm fra SEIKO-Precision Lysfilm fra SEIKO-precision har meget høy kvalitet, den er produsert for å gi best mulig lysstyrke i kombinasjon med lang levetid. Lysfilmen veier 0,1g pr. cm ² og er bare 0,3mm tykk. Strømforbruket er svært lavt, 10mW pr. cm ² . Lysfilmen er laminert. ved standard laminering tåler lysfilmen en luftfuktighet på 65% - Driftstemperatur -20 - +50°C. Vi leverer valgfri størrelse innenfor A2. Vi kan også beskjære flere A2 filmer slik at de kan settes sammen til en stor flate uten synlige kanter.	Art.nr.	Navn	Lysende flate	Yttermål
	PEL-02	Lysfilm A2 Pink/white	422 x 596mm	435 x 610mm
	PEL-03	Lysfilm A3 Pink/white	297 x 422mm	310 x 435mm
	PEL-04	Lysfilm A4 Pink/white	210 x 297mm	220 x 310mm
	PEL-05	Lysfilm A5 Pink/white	148 x 210mm	155 x 220mm
	PEL-06	Lysfilm A6 Pink/white	105 x 148mm	115 x 155mm
	PEL-07	Lysfilm A7 Pink/white	074 x 105	085 x 115mm

Invertere til Lysfilm

Navn	Spesifikasjon	Mål / vekt	Mek.
ISW 9747	Til A2 lysfilm, 650Hz, 12VDC	120x55x53mm - 700gr	Driver 1stk A2, 2stk A3, 4stk A4, osv.
ISW 8084	Til A3 lysfilm, 600Hz, 12VDC	50x50x40mm - 256gr	
ISW 8047	Til A4 lysfilm, 650Hz, 12VDC	50x50x40mm - 256gr	
1005	Til A5 lysfilm, 650Hz, 12VDC	32x28x22mm - 44gr	
1006	Til A6 lysfilm, 650Hz, 12VDC	32x21x25mm - 28gr	

ISW 9747



ISW 8084



ISW 8047



1005



1006



Inverter 9747, 8084 og 8047 kan bruke slik de er, hvis de monteres fast mot et underlag, vegg, gulv, etc. Skal de ligge løst, kan vi montere de inn i en boks for bedre beskyttelse. Monteringen vil gi et pristillegg. Inverter 1005 og 1006 må monteres i en boks, prisen på disse er inkl. boks.



Thinlight Norge AS

Saturnveien 26 - 9408 Harstad - Tlf. 92013670 - Mail: geir@thinlight.no - web: thinlight.no